

绕线贴片功率电感 — JSNR系列

Wire Wound SMD Power Inductors - JSNR Series

Operating temperature range : -40°C ~ +125°C (Including self-heating)



特性

- 磁性胶水涂敷结构极大减少了蜂鸣声
- 直接在磁芯上金属化电极，抗跌落冲击强，经久耐用
- 闭合磁路结构设计，漏磁少，抗EMI能力强
- 同等尺寸，额定电流特性较传统电感高出30%以上
- 省空间，更省电

应用

- LED照明
- 下一代多功能移动设备
- 汽车产品
- 笔记本电脑，台式电脑，服务器，显卡
- 通讯设备，北斗仪器

产品型号

JSNR 4030 S 4R7 M T

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①系列	
JSNR	胶屏蔽功率电感

③内部代码	
S	标准产品

④标称电感量	
4R7	4.7μH
470	47μH
471	470μH

⑤电感量精度	
M	±20%
N	±30%

⑥包装	
T	编带盘装

②外形尺寸 (L×W×H)[mm]	
252010	2.5×2.0×1.0
252012	2.5×2.0×1.2
3010	3.0×3.0×1.0
3012	3.0×3.0×1.2
3015	3.0×3.0×1.5
4010	4.0×4.0×1.0
4012	4.0×4.0×1.2
4018	4.0×4.0×1.8
4020	4.0×4.0×2.0
4026	4.0×4.0×2.0
4030	4.0×4.0×3.0
5012	5.0×5.0×1.2
5020	5.0×5.0×2.0
5040	5.0×5.0×4.0
5045	5.0×5.0×4.5
6020	6.0×6.0×2.0
6028	6.0×6.0×2.8
6040	6.0×6.0×4.0
6045	6.0×6.0×4.5
8040	8.0×8.0×4.0

外观尺寸

Fig.1




Fig.2








Fig.3



单位: mm

尺寸	外形	A	B	C	D	E	F	a Typ.	b Typ.	c Typ.
JSNR252010	Fig.1	2.5±0.1	2.0±0.1	1.0 Max.	2.0±0.2	0.80±0.2	0.80±0.2	0.80	0.85	2.0
JSNR252012	Fig.1	2.5±0.1	2.0±0.1	1.2 Max.	2.0±0.2	0.80±0.2	0.80±0.2	0.80	0.85	2.0
JSNR3010	Fig.2	3.0±0.2	3.0±0.2	1.0 Max.	2.5±0.2	0.75±0.2	1.5±0.2	1.5	0.8	2.7
JSNR3012	Fig.2	3.0±0.2	3.0±0.2	1.2 Max.	2.5±0.2	0.75±0.2	1.5±0.2	1.5	0.8	2.7
JSNR3015	Fig.2	3.0±0.2	3.0±0.2	1.5 Max.	2.5±0.2	0.75±0.2	1.5±0.2	1.5	0.8	2.7
JSNR4010	Fig.2	4.0±0.2	4.0±0.2	1.0 Max.	3.3±0.2	0.95±0.2	2.1±0.2	1.9	1.1	3.7
JSNR4012	Fig.2	4.0±0.2	4.0±0.2	1.2 Max.	3.3±0.2	0.95±0.2	2.1±0.2	1.9	1.1	3.7
JSNR4018	Fig.2	4.0±0.2	4.0±0.2	1.8 Max.	3.3±0.2	0.95±0.2	2.1±0.2	1.9	1.1	3.7
JSNR4020	Fig.2	4.0±0.2	4.0±0.2	2.0 Max.	3.3±0.2	0.95±0.2	2.1±0.2	1.9	1.1	3.7
JSNR4026	Fig.2	4.0±0.2	4.0±0.2	2.6 Max.	3.3±0.2	0.95±0.2	2.1±0.2	1.9	1.1	3.7
JSNR4030	Fig.2	4.0±0.2	4.0±0.2	3.0 Max.	3.3±0.2	0.95±0.2	2.1±0.2	1.9	1.1	3.7
JSNR5012	Fig.3	5.0±0.2	5.0±0.2	1.2 Max.	4.0±0.2	1.25±0.2	2.5±0.2	2.3	1.4	4.2
JSNR5020	Fig.3	5.0±0.2	5.0±0.2	2.0 Max.	4.0±0.2	1.25±0.2	2.5±0.2	2.3	1.4	4.2
JSNR5040	Fig.3	5.0±0.2	5.0±0.2	4.0 Max.	4.0±0.2	1.25±0.2	2.5±0.2	2.3	1.4	4.2
JSNR5045	Fig.3	5.0±0.2	5.0±0.2	4.5 Max.	4.0±0.2	1.25±0.2	2.5±0.2	2.3	1.4	4.2
JSNR6020	Fig.2	6.0±0.3	6.0±0.3	2.0 Max.	4.9±0.3	1.55±0.3	2.9±0.3	2.8	1.7	5.7
JSNR6028	Fig.2	6.0±0.3	6.0±0.3	2.8 Max.	4.9±0.3	1.55±0.3	2.9±0.3	2.8	1.7	5.7
JSNR6040	Fig.2	6.0±0.3	6.0±0.3	4.0 Max.	4.9±0.3	1.55±0.3	2.9±0.3	2.8	1.7	5.7
JSNR6045	Fig.2	6.0±0.3	6.0±0.3	4.5 Max.	4.9±0.3	1.55±0.3	2.9±0.3	2.8	1.7	5.7
JSNR8040	Fig.2	8.0±0.3	8.0±0.3	4.2 Max.	6.3±0.3	2.00±0.3	4.0±0.3	3.8	2.2	7.5

※*1: 除252010、252012S、3010S、3012S、3015S系列以外，所有产品都有丝印。

※*2: 除252010、252012S系列以外，所有产品均可生产Fig.2及Fig.3外形，视客户情况而定。

规格参数

JSNR252010系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz,1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR252010SR47NT	0.47±30%	0.056	0.047	206	2.50	3.35	2.35	2.56
JSNR252010SR56NT	0.56±30%	0.072	0.060	160	2.90	3.20	2.00	2.18
JSNR252010SR68NT	0.68±30%	0.074	0.062	129	2.20	2.75	2.00	2.18
JSNR252010S1R0NT	1.0±30%	0.108	0.090	100	1.85	2.20	1.65	1.80
JSNR252010S1R5NT	1.5±30%	0.182	0.152	81	1.80	2.10	1.30	1.42
JSNR252010S2R2NT	2.2±30%	0.209	0.174	61	1.20	1.60	1.20	1.31
JSNR252010S3R3MT	3.3±20%	0.328	0.273	47	1.05	1.30	0.90	0.98
JSNR252010S4R7MT	4.7±20%	0.563	0.469	42	0.95	1.15	0.70	0.76
JSNR252010S5R6MT	5.6±20%	0.563	0.469	35	0.80	0.95	0.73	0.80
JSNR252010S6R8MT	6.8±20%	0.896	0.747	31	0.78	0.92	0.59	0.64
JSNR252010S100MT	10±20%	1.092	0.910	27	0.65	0.78	0.50	0.55

JSNR252012系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz,1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR252012SR47NT	0.47±30%	0.061	0.047	160	3.82	4.27	2.15	2.34
JSNR252012SR68NT	0.68±30%	0.074	0.057	140	3.28	3.68	1.95	2.13
JSNR252012S1R0NT	1.0±30%	0.090	0.069	110	2.59	2.90	1.93	2.10
JSNR252012S1R2NT	1.2±30%	0.129	0.099	100	2.38	2.67	1.46	1.59
JSNR252012S1R5NT	1.5±30%	0.130	0.100	63	1.80	2.00	1.45	1.58
JSNR252012S2R2NT	2.2±30%	0.153	0.118	53	1.55	1.75	1.30	1.42
JSNR252012S2R7MT	2.7±20%	0.239	0.184	63	1.72	1.92	1.09	1.19
JSNR252012S3R3MT	3.3±20%	0.264	0.203	62	1.61	1.80	1.04	1.13
JSNR252012S3R6MT	3.6±20%	0.348	0.268	53	1.46	1.64	0.90	0.98
JSNR252012S4R3MT	4.3±20%	0.377	0.290	51	1.37	1.53	0.87	0.95
JSNR252012S4R7MT	4.7±20%	0.377	0.290	47	1.12	1.25	0.84	0.92
JSNR252012S5R1MT	5.1±20%	0.500	0.385	44	1.23	1.37	0.75	0.82
JSNR252012S5R6MT	5.6±20%	0.538	0.414	38	1.11	1.25	0.73	0.80
JSNR252012S6R2MT	6.2±20%	0.542	0.417	38	1.03	1.16	0.73	0.80
JSNR252012S6R8MT	6.8±20%	0.581	0.447	38	0.98	1.09	0.69	0.75
JSNR252012S7R5MT	7.5±20%	0.611	0.470	35	0.97	1.09	0.68	0.74
JSNR252012S8R2MT	8.2±20%	0.658	0.506	36	0.98	1.10	0.65	0.71
JSNR252012S9R1MT	9.1±20%	0.690	0.531	34	0.91	1.02	0.62	0.68
JSNR252012S100MT	10±20%	0.690	0.531	34	0.79	0.88	0.62	0.68
JSNR252012S120MT	12±20%	1.075	0.827	28	0.78	0.88	0.51	0.56
JSNR252012S150MT	15±20%	1.591	1.224	25	0.68	0.77	0.42	0.46
JSNR252012S220MT	22±20%	1.976	1.520	20	0.53	0.59	0.38	0.41

JSNR3010系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz,1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR3010S1R0NT	1.0±30%	0.085	0.065	180	1.40	2.10	1.45	1.80
JSNR3010S1R2NT	1.2±30%	0.085	0.065	137	1.25	1.70	1.45	1.80
JSNR3010S1R5NT	1.5±30%	0.104	0.080	120	1.27	1.70	1.30	1.60

规格参数

JSNR3010系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz,1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR3010S2R2NT	2.2±30%	0.143	0.110	100	1.15	1.50	1.09	1.40
JSNR3010S2R7NT	2.7±30%	0.169	0.130	90	1.00	1.20	1.02	1.40
JSNR3010S3R3NT	3.3±30%	0.189	0.145	74	0.97	1.20	0.96	1.20
JSNR3010S3R6MT	3.6±20%	0.215	0.165	67	0.95	1.20	0.90	1.10
JSNR3010S4R7MT	4.7±20%	0.293	0.225	59	0.75	1.05	0.77	1.10
JSNR3010S5R6MT	5.6±20%	0.322	0.248	40	0.58	0.65	0.70	1.05
JSNR3010S6R8MT	6.8±20%	0.397	0.305	42	0.55	0.72	0.66	0.96
JSNR3010S8R2MT	8.2±20%	0.520	0.400	23	0.55	0.70	0.58	0.70
JSNR3010S100MT	10±20%	0.520	0.400	39	0.55	0.75	0.58	0.70
JSNR3010S120MT	12±20%	0.657	0.505	36	0.43	0.65	0.52	0.67
JSNR3010S150MT	15±20%	0.793	0.610	30	0.42	0.57	0.47	0.57
JSNR3010S220MT	22±20%	1.209	0.930	28	0.35	0.48	0.38	0.52
JSNR3010S270MT	27±20%	1.404	1.080	25	0.30	0.45	0.35	0.50
JSNR3010S330MT	33±20%	2.015	1.550	18	0.29	0.42	0.30	0.55
JSNR3010S390MT	39±20%	2.275	1.750	18	0.28	0.38	0.28	0.53
JSNR3010S430MT	43±20%	2.340	1.800	18	0.23	0.36	0.27	0.52
JSNR3010S470MT	47±20%	2.535	1.950	18	0.22	0.35	0.26	0.52
JSNR3010S510MT	51±20%	2.860	2.200	18	0.21	0.33	0.25	0.48
JSNR3010S560MT	56±20%	3.016	2.320	16	0.21	0.28	0.24	0.35

JSNR3012系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz,1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR3012SR22NT	0.22±30%	0.022	0.017	321	5.30	6.00	3.00	3.30
JSNR3012SR82NT	0.82±30%	0.039	0.030	180	2.05	2.80	2.47	3.00
JSNR3012S1R0NT	1.0±30%	0.052	0.040	120	1.87	2.80	2.20	2.70
JSNR3012S1R2NT	1.2±30%	0.059	0.045	120	2.22	2.50	2.01	2.20
JSNR3012S1R5NT	1.5±30%	0.059	0.045	110	1.62	1.90	2.01	2.20
JSNR3012S1R8NT	1.8±30%	0.082	0.063	90	1.30	1.90	1.65	1.80
JSNR3012S2R2NT	2.2±30%	0.098	0.075	84	1.20	1.90	1.55	1.70
JSNR3012S2R4NT	2.4±30%	0.088	0.068	100	1.15	1.50	1.60	1.70
JSNR3012S2R7NT	2.7±30%	0.110	0.085	65	1.14	1.50	1.48	1.50
JSNR3012S3R3MT	3.3±20%	0.130	0.100	64	1.05	1.50	1.36	1.40
JSNR3012S3R6MT	3.6±20%	0.130	0.100	36	1.05	1.50	1.36	1.40
JSNR3012S3R9MT	3.9±20%	0.189	0.145	61	1.00	1.30	1.24	1.30
JSNR3012S4R7MT	4.7±20%	0.156	0.120	61	0.90	1.00	1.24	1.30
JSNR3012S5R6MT	5.6±20%	0.226	0.174	61	0.80	1.10	1.13	1.24
JSNR3012S6R8MT	6.8±20%	0.247	0.190	61	0.75	0.90	0.98	1.10
JSNR3012S100MT	10±20%	0.345	0.265	42	0.60	0.88	0.83	0.90
JSNR3012S120MT	12±20%	0.449	0.345	32	0.48	0.67	0.73	0.84
JSNR3012S150MT	15±20%	0.468	0.360	27	0.45	0.62	0.71	0.77
JSNR3012S180MT	18±20%	0.709	0.545	25	0.43	0.59	0.58	0.65
JSNR3012S220MT	22±20%	0.839	0.645	23	0.42	0.52	0.53	0.59
JSNR3012S270MT	27±20%	1.131	0.870	21	0.35	0.48	0.47	0.51
JSNR3012S330MT	33±20%	1.138	0.875	18	0.36	0.46	0.46	0.50
JSNR3012S360MT	36±20%	1.235	0.950	18	0.34	0.44	0.44	0.48
JSNR3012S390MT	39±20%	1.729	1.330	18	0.30	0.39	0.37	0.41

规格参数

JSNR3012系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR3012S470MT	47±20%	1.885	1.450	14	0.27	0.35	0.35	0.40
JSNR3012S560MT	56±20%	1.794	1.380	9	0.26	0.33	0.28	0.40
JSNR3012S680MT	68±20%	2.171	1.670	7	0.24	0.29	0.33	0.37
JSNR3012S820MT	82±20%	3.302	2.540	7	0.17	0.27	0.27	0.31
JSNR3012S101MT	100±20%	3.718	2.860	5	0.21	0.23	0.25	0.29

JSNR3015系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR3015SR50NT	0.5±30%	0.039	0.030	162	3.90	4.20	2.60	2.80
JSNR3015S1R0NT	1.0±30%	0.039	0.030	150	2.32	2.80	2.35	2.50
JSNR3015S1R2NT	1.2±30%	0.052	0.040	110	2.21	3.10	1.95	2.30
JSNR3015S1R5NT	1.5±30%	0.065	0.050	100	2.30	2.70	1.70	2.20
JSNR3015S1R8NT	1.8±30%	0.065	0.050	92	1.75	2.20	1.70	2.20
JSNR3015S2R2NT	2.2±30%	0.078	0.060	86	1.60	2.00	1.60	2.00
JSNR3015S2R7NT	2.7±30%	0.098	0.075	64	1.52	1.90	1.43	1.90
JSNR3015S3R3MT	3.3±20%	0.104	0.080	68	1.32	1.81	1.36	1.60
JSNR3015S3R6MT	3.6±20%	0.137	0.105	59	1.28	1.60	1.20	1.50
JSNR3015S3R9MT	3.9±20%	0.137	0.105	47	1.20	1.40	1.20	1.50
JSNR3015S4R3MT	4.3±20%	0.150	0.115	53	1.20	1.40	1.14	1.30
JSNR3015S4R7MT	4.7±20%	0.163	0.125	46	1.10	1.40	1.09	1.30
JSNR3015S5R1MT	5.1±20%	0.173	0.133	49	1.00	1.20	1.05	1.20
JSNR3015S6R2MT	6.2±20%	0.254	0.195	46	1.00	1.20	0.86	1.00
JSNR3015S6R8MT	6.8±20%	0.260	0.200	39	0.85	1.10	0.85	1.10
JSNR3015S100MT	10±20%	0.325	0.250	41	0.72	0.92	0.77	0.90
JSNR3015S120MT	12±20%	0.416	0.320	32	0.70	0.90	0.68	0.89
JSNR3015S150MT	15±20%	0.455	0.350	30	0.66	0.88	0.65	0.72
JSNR3015S180MT	18±20%	0.559	0.430	23	0.56	0.72	0.59	0.72
JSNR3015S220MT	22±20%	0.598	0.460	23	0.52	0.68	0.57	0.69
JSNR3015S270MT	27±20%	0.949	0.730	22	0.48	0.56	0.45	0.56
JSNR3015S330MT	33±20%	1.066	0.820	20	0.44	0.53	0.43	0.51
JSNR3015S390MT	39±20%	1.294	0.995	14	0.41	0.55	0.39	0.44
JSNR3015S430MT	43±20%	1.378	1.060	16	0.37	0.43	0.37	0.48
JSNR3015S470MT	47±20%	1.625	1.250	14	0.35	0.43	0.35	0.44
JSNR3015S560MT	56±20%	1.664	1.280	13	0.33	0.42	0.34	0.41
JSNR3015S620MT	62±20%	2.093	1.610	13	0.30	0.40	0.30	0.41
JSNR3015S680MT	68±20%	3.510	2.700	11	0.28	0.37	0.23	0.31
JSNR3015S101MT	100±20%	4.043	3.110	6.3	0.23	0.25	0.21	0.25
JSNR3015S151MT	150±20%	4.940	3.800	4.7	0.18	0.22	0.19	0.23

规格参数

JSNR4010系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR4010S1R0NT	1.0±30%	0.067	0.056	116	2.00	2.30	1.90	2.40
JSNR4010S1R5NT	1.5±30%	0.084	0.070	94	1.68	2.00	1.70	2.00
JSNR4010S2R2MT	2.2±20%	0.102	0.085	73	1.20	1.50	1.50	2.00
JSNR4010S3R3MT	3.3±20%	0.120	0.100	58	1.10	1.40	1.40	1.80
JSNR4010S4R7MT	4.7±20%	0.168	0.140	47	0.95	1.10	1.20	1.50
JSNR4010S6R8MT	6.8±20%	0.240	0.200	38	0.80	0.95	1.00	1.20
JSNR4010S100MT	10±20%	0.360	0.300	31	0.62	0.75	0.75	1.00
JSNR4010S150MT	15±20%	0.516	0.430	24	0.54	0.61	0.60	0.85
JSNR4010S220MT	22±20%	0.684	0.570	19	0.45	0.52	0.50	0.75

JSNR4012系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR4012SR82NT	0.82±30%	0.065	0.050	150	3.02	3.30	1.65	2.50
JSNR4012S1R0NT	1.0±30%	0.065	0.050	120	2.61	3.20	1.65	2.50
JSNR4012S1R5NT	1.5±30%	0.085	0.065	90	2.10	2.70	1.46	2.20
JSNR4012S1R8NT	1.8±30%	0.104	0.080	88	2.12	2.60	1.32	1.90
JSNR4012S2R2NT	2.2±30%	0.104	0.080	74	1.76	2.30	1.32	1.90
JSNR4012S2R7NT	2.7±30%	0.117	0.090	71	1.90	2.30	1.25	1.70
JSNR4012S3R3NT	3.3±30%	0.143	0.110	60	1.72	2.10	1.12	1.60
JSNR4012S3R6NT	3.6±30%	0.143	0.110	57	1.20	1.70	1.12	1.60
JSNR4012S4R3NT	4.3±30%	0.182	0.140	54	1.58	1.70	1.00	1.50
JSNR4012S4R7NT	4.7±30%	0.163	0.125	50	1.15	1.80	1.05	1.50
JSNR4012S5R1NT	5.1±30%	0.201	0.155	50	1.55	1.60	0.95	1.50
JSNR4012S5R6NT	5.6±30%	0.182	0.140	42	1.00	1.60	1.00	1.20
JSNR4012S6R8MT	6.8±20%	0.257	0.198	40	0.85	1.40	0.84	1.20
JSNR4012S100MT	10±20%	0.345	0.265	33	0.80	1.10	0.77	1.00
JSNR4012S120MT	12±20%	0.377	0.290	32	0.66	1.00	0.70	0.95
JSNR4012S150MT	15±20%	0.442	0.340	25	0.56	0.80	0.64	0.85
JSNR4012S180MT	18±20%	0.611	0.470	23	0.55	0.75	0.55	0.80
JSNR4012S220MT	22±20%	0.763	0.587	20	0.46	0.70	0.49	0.75
JSNR4012S270MT	27±20%	0.936	0.720	18	0.50	0.70	0.45	0.60
JSNR4012S330MT	33±20%	1.053	0.810	17	0.42	0.60	0.42	0.58
JSNR4012S360MT	36±20%	1.170	0.900	14	0.40	0.50	0.40	0.56
JSNR4012S390MT	39±20%	1.430	1.100	16	0.55	0.66	0.37	0.50
JSNR4012S470MT	47±20%	1.430	1.100	12	0.35	0.50	0.37	0.50
JSNR4012S560MT	56±20%	1.625	1.250	11	0.33	0.45	0.33	0.46
JSNR4012S680MT	68±20%	2.535	1.950	11	0.38	0.45	0.27	0.45
JSNR4012S820MT	82±20%	2.782	2.140	11	0.28	0.40	0.26	0.36
JSNR4012S101MT	100±20%	2.873	2.210	9.4	0.25	0.30	0.25	0.35

规格参数

JSNR4018系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR4018SR47NT	0.47±30%	0.018	0.014	155	4.30	5.20	4.00	4.50
JSNR4018SR68NT	0.68±30%	0.026	0.020	128	4.90	5.60	3.30	3.80
JSNR4018S1R0NT	1.0±30%	0.033	0.025	80	4.80	5.20	2.00	3.30
JSNR4018S1R5NT	1.5±30%	0.039	0.030	65	3.35	4.00	1.80	3.20
JSNR4018S1R8NT	1.8±30%	0.044	0.034	54	3.00	3.40	2.00	2.80
JSNR4018S2R2MT	2.2±20%	0.059	0.045	52	2.70	3.20	1.65	2.60
JSNR4018S3R3MT	3.3±20%	0.091	0.070	44	2.45	2.90	1.23	2.10
JSNR4018S4R7MT	4.7±20%	0.117	0.090	34	1.70	2.20	1.20	1.80
JSNR4018S6R8MT	6.8±20%	0.143	0.110	29	1.45	2.00	1.06	1.50
JSNR4018S100MT	10±20%	0.234	0.180	24	1.30	1.60	0.84	1.20
JSNR4018S150MT	15±20%	0.325	0.250	19	0.94	1.10	0.65	1.00
JSNR4018S220MT	22±20%	0.468	0.360	16	0.80	0.88	0.59	0.85
JSNR4018S270MT	27±20%	0.611	0.470	27	0.47	0.62	0.52	0.90
JSNR4018S330MT	33±20%	0.689	0.530	12	0.56	0.75	0.49	0.72
JSNR4018S470MT	47±20%	0.845	0.650	10	0.57	0.70	0.42	0.65
JSNR4018S680MT	68±20%	1.300	1.000	8.3	0.47	0.51	0.32	0.52
JSNR4018S101MT	100±20%	2.275	1.750	6.5	0.40	0.44	0.25	0.41
JSNR4018S151MT	150±20%	3.250	2.500	5.5	0.31	0.34	0.22	0.36
JSNR4018S221MT	220±20%	5.200	4.000	4	0.27	0.30	0.17	0.27

JSNR4020系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR4020SR24MT	0.24±20%	0.014	0.011	283	10.5	12.5	4.50	5.20
JSNR4020SR33NT	0.33±30%	0.016	0.013	223	7.50	8.50	3.30	4.90
JSNR4020SR47NT	0.47±30%	0.029	0.022	160	7.00	7.50	3.30	3.70
JSNR4020SR68NT	0.68±30%	0.036	0.028	120	6.40	6.60	2.80	3.30
JSNR4020S1R0NT	1.0±30%	0.038	0.029	75	4.78	5.20	2.15	3.20
JSNR4020S1R2NT	1.2±30%	0.038	0.029	72	5.10	5.60	2.15	3.20
JSNR4020S1R5NT	1.5±30%	0.046	0.035	71	4.45	4.90	1.98	3.00
JSNR4020S2R2NT	2.2±30%	0.052	0.040	49	3.40	3.70	1.85	2.80
JSNR4020S3R3MT	3.3±20%	0.091	0.070	44	3.20	3.50	1.40	2.50
JSNR4020S3R6MT	3.6±20%	0.072	0.055	49	2.80	3.00	1.54	2.50
JSNR4020S4R7MT	4.7±20%	0.098	0.075	42	2.35	2.50	1.34	2.00
JSNR4020S5R1MT	5.1±20%	0.111	0.085	42	2.30	2.50	1.27	1.80
JSNR4020S5R6MT	5.6±20%	0.117	0.090	30	2.20	2.40	1.22	1.80
JSNR4020S6R2MT	6.2±20%	0.150	0.115	36	2.15	2.30	1.08	1.60
JSNR4020S6R8MT	6.8±20%	0.163	0.125	33	2.20	2.40	1.04	1.60
JSNR4020S7R5MT	7.5±20%	0.150	0.115	30	1.85	2.00	1.08	1.50
JSNR4020S8R2MT	8.2±20%	0.163	0.125	27	1.75	1.90	1.04	1.40
JSNR4020S100MT	10±20%	0.215	0.165	26	1.60	1.70	0.90	1.20
JSNR4020S120MT	12±20%	0.228	0.175	26	1.50	1.60	0.88	1.20
JSNR4020S150MT	15±20%	0.299	0.230	24	1.35	1.50	0.77	1.10
JSNR4020S220MT	22±20%	0.455	0.350	15	1.05	1.10	0.62	0.87
JSNR4020S270MT	27±20%	0.709	0.545	14	1.02	1.10	0.50	0.70
JSNR4020S330MT	33±20%	0.715	0.550	11	0.85	0.93	0.49	0.68
JSNR4020S390MT	39±20%	0.845	0.650	11	0.82	0.90	0.46	0.64

规格参数

JSNR4020系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR4020S430MT	43±20%	0.858	0.660	10	0.77	0.85	0.45	0.63
JSNR4020S470MT	47±20%	0.923	0.710	10	0.74	0.81	0.44	0.61
JSNR4020S510MT	51±20%	0.975	0.750	10	0.70	0.77	0.42	0.59
JSNR4020S560MT	56±20%	1.040	0.800	10	0.66	0.72	0.41	0.57
JSNR4020S620MT	62±20%	1.170	0.900	9.6	0.65	0.71	0.39	0.52
JSNR4020S680MT	68±20%	1.380	1.060	7.7	0.61	0.67	0.36	0.50
JSNR4020S750MT	75±20%	1.510	1.160	7.7	0.70	0.77	0.35	0.49
JSNR4020S820MT	82±20%	1.520	1.170	7.2	0.50	0.55	0.34	0.47
JSNR4020S101MT	100±20%	2.020	1.550	6.3	0.48	0.53	0.31	0.43

JSNR4026系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR4026S1R0NT	1.0±30%	0.031	0.024	151	3.30	3.80	3.00	3.30
JSNR4026S1R2NT	1.2±30%	0.039	0.030	120	3.10	3.40	2.30	3.30
JSNR4026S1R5NT	1.5±30%	0.039	0.030	100	2.40	2.90	2.30	3.10
JSNR4026S2R2MT	2.2±20%	0.052	0.040	96	2.10	2.40	2.00	3.80
JSNR4026S3R3MT	3.3±20%	0.065	0.050	58	1.80	2.00	1.70	2.50
JSNR4026S4R7MT	4.7±20%	0.072	0.055	46	1.45	1.70	1.60	2.30
JSNR4026S6R8MT	6.8±20%	0.085	0.065	33	1.30	1.50	1.50	2.00
JSNR4026S100MT	10±20%	0.110	0.085	26	1.00	1.20	1.30	1.90
JSNR4026S150MT	15±20%	0.143	0.110	19	0.90	1.00	1.10	1.50
JSNR4026S220MT	22±20%	0.214	0.165	13	0.60	0.80	0.90	1.40
JSNR4026S330MT	33±20%	0.351	0.270	9	0.55	0.65	0.70	1.00
JSNR4026S470MT	47±20%	0.390	0.300	6	0.40	0.55	0.65	0.90

JSNR4030系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR4030SR68NT	0.68±30%	0.013	0.010	130	6.80	8.00	4.56	5.10
JSNR4030SR91NT	0.91±30%	0.017	0.013	100	6.25	6.80	4.15	4.70
JSNR4030S1R0NT	1.0±30%	0.018	0.014	70	5.26	5.70	4.15	4.70
JSNR4030S1R2NT	1.2±30%	0.020	0.015	80	5.80	6.30	3.82	4.20
JSNR4030S1R5NT	1.5±30%	0.026	0.020	62	4.84	5.30	3.34	3.60
JSNR4030S1R8NT	1.8±30%	0.033	0.025	60	5.40	5.80	3.20	3.30
JSNR4030S2R2NT	2.2±30%	0.039	0.030	52	4.90	5.80	2.95	3.20
JSNR4030S3R3MT	3.3±20%	0.052	0.040	38	3.30	3.60	2.40	2.60
JSNR4030S3R6MT	3.6±20%	0.052	0.040	37	3.00	3.50	2.40	2.60
JSNR4030S3R9MT	3.9±20%	0.074	0.057	32	3.00	3.30	2.10	2.30
JSNR4030S4R3MT	4.3±20%	0.072	0.055	37	2.95	3.20	2.10	2.30
JSNR4030S4R7MT	4.7±20%	0.078	0.060	31	2.90	3.20	2.00	2.30
JSNR4030S5R6MT	5.6±20%	0.085	0.065	30	2.60	2.80	1.95	2.10
JSNR4030S6R8MT	6.8±20%	0.117	0.090	24	2.75	3.00	1.60	1.70
JSNR4030S7R5MT	7.5±20%	0.110	0.085	26	2.20	2.40	1.65	1.80

规格参数

JSNR4030系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR4030S8R2MT	8.2±20%	0.117	0.090	26	2.10	2.30	1.60	1.70
JSNR4030S100MT	10±20%	0.130	0.100	21	1.95	2.40	1.50	1.60
JSNR4030S120MT	12±20%	0.175	0.135	18	1.70	1.80	1.30	1.40
JSNR4030S150MT	15±20%	0.247	0.190	16	1.65	1.80	1.11	1.20
JSNR4030S180MT	18±20%	0.260	0.200	10	1.40	1.50	1.10	1.20
JSNR4030S220MT	22±20%	0.292	0.225	10	1.30	1.40	1.00	1.20
JSNR4030S270MT	27±20%	0.338	0.260	10	1.15	1.35	0.90	1.05
JSNR4030S330MT	33±20%	0.429	0.330	10	1.10	1.20	0.84	0.92
JSNR4030S360MT	36±20%	0.436	0.335	9.8	1.05	1.10	0.83	0.91
JSNR4030S390MT	39±20%	0.566	0.435	10	1.03	1.10	0.73	0.80
JSNR4030S470MT	47±20%	0.579	0.445	8.4	0.95	1.00	0.72	0.80
JSNR4030S510MT	51±20%	0.611	0.470	8.4	0.90	1.13	0.70	0.80
JSNR4030S560MT	56±20%	0.722	0.555	8.4	0.85	0.94	0.65	0.71
JSNR4030S620MT	62±20%	0.761	0.585	7	0.80	0.99	0.63	0.70
JSNR4030S680MT	68±20%	1.128	0.868	7	0.72	0.80	0.52	0.57
JSNR4030S750MT	75±20%	1.326	1.020	6.3	0.70	0.88	0.48	0.53
JSNR4030S820MT	82±20%	1.378	1.060	5.6	0.66	0.72	0.47	0.52
JSNR4030S910MT	91±20%	1.430	1.100	5.6	0.65	0.71	0.46	0.50
JSNR4030S101MT	100±20%	1.495	1.150	5.6	0.60	0.73	0.45	0.49
JSNR4030S121MT	120±20%	1.755	1.350	5.4	0.55	0.60	0.42	0.46
JSNR4030S151MT	150±20%	2.340	1.800	4	0.50	0.55	0.30	0.35
JSNR4030S221MT	220±20%	3.250	2.500	4.2	0.40	0.50	0.35	0.40
JSNR4030S331MT	330±20%	5.200	4.000	6.8	0.30	0.40	0.25	0.26
JSNR4030S471KT	470±10%	9.360	7.200	2	0.30	0.35	0.20	0.23
JSNR4030S501MT	500±20%	9.027	6.944	2	0.28	0.30	0.15	0.20
JSNR4030S681MT	680±20%	9.854	7.580	1.2	0.19	0.20	0.14	0.18

JSNR5012系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR5012SR22NT	0.22±30%	0.034	0.028	315	8.10	9.30	3.00	3.30
JSNR5012S1R0NT	1.0±30%	0.068	0.057	103	4.40	4.70	2.00	2.40
JSNR5012S1R5NT	1.5±30%	0.086	0.072	68	3.70	3.80	1.90	2.20
JSNR5012S2R2NT	2.2±30%	0.108	0.090	50	3.10	3.20	1.70	2.00
JSNR5012S3R3NT	3.3±30%	0.151	0.126	34	2.40	2.60	1.40	1.70
JSNR5012S4R7NT	4.7±30%	0.197	0.164	31	2.20	2.30	1.30	1.50
JSNR5012S6R8MT	6.8±20%	0.294	0.245	22	1.70	1.90	1.00	1.20
JSNR5012S100MT	10±20%	0.413	0.344	17	1.40	1.50	0.85	1.00
JSNR5012S150MT	15±20%	0.523	0.436	13	1.20	1.30	0.80	0.92
JSNR5012S220MT	22±20%	0.858	0.780	16	0.88	0.98	0.60	0.68

规格参数

JSNR5020系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR5020SR22NT	0.22±30%	0.011	0.009	280	9.00	12.00	5.30	6.00
JSNR5020SR24NT	0.24±30%	0.011	0.009	248	8.00	10.00	5.30	6.00
JSNR5020SR47NT	0.47±30%	0.017	0.013	160	6.15	6.70	4.60	5.00
JSNR5020SR56NT	0.56±30%	0.022	0.017	137	8.50	9.60	3.80	4.20
JSNR5020SR68MT	0.68±30%	0.022	0.017	120	5.50	6.00	4.00	4.40
JSNR5020SR75NT	0.75±30%	0.022	0.017	117	5.50	6.00	4.00	4.40
JSNR5020S1R0NT	1.0±30%	0.026	0.020	114	4.10	5.00	3.80	4.10
JSNR5020S1R2NT	1.2±30%	0.029	0.022	83	4.50	4.90	3.55	3.90
JSNR5020S1R5NT	1.5±30%	0.034	0.026	68	4.10	4.50	3.20	3.50
JSNR5020S2R2NT	2.2±30%	0.042	0.032	57	3.20	4.00	2.90	3.10
JSNR5020S2R7NT	2.7±30%	0.049	0.038	52	2.90	3.50	2.70	2.90
JSNR5020S3R0NT	3.0±30%	0.049	0.038	49	2.55	2.80	2.70	2.90
JSNR5020S3R3NT	3.3±30%	0.056	0.043	46	2.55	3.00	2.50	2.70
JSNR5020S3R6NT	3.6±30%	0.056	0.043	43	2.80	3.00	2.50	2.70
JSNR5020S3R9NT	3.9±30%	0.056	0.043	40	2.30	2.80	2.50	2.70
JSNR5020S4R3MT	4.3±20%	0.074	0.057	37	2.50	3.00	2.20	2.40
JSNR5020S4R7MT	4.7±20%	0.074	0.057	37	2.50	2.70	2.20	2.40
JSNR5020S5R1MT	5.1±20%	0.083	0.064	32	2.25	2.60	2.05	2.20
JSNR5020S5R6MT	5.6±20%	0.083	0.064	32	2.30	2.50	2.05	2.20
JSNR5020S6R8MT	6.8±20%	0.108	0.083	30	2.05	2.20	1.80	1.90
JSNR5020S7R5MT	7.5±20%	0.117	0.090	26	1.85	2.00	1.75	1.90
JSNR5020S8R2MT	8.2±20%	0.127	0.098	26	1.85	2.00	1.65	1.80
JSNR5020S9R1MT	9.1±20%	0.143	0.110	24	1.70	1.80	1.55	1.70
JSNR5020S100MT	10±20%	0.143	0.110	24	1.70	1.80	1.55	1.70
JSNR5020S120MT	12±20%	0.182	0.140	22	1.50	1.60	1.40	1.50
JSNR5020S150MT	15±20%	0.215	0.165	20	1.35	1.40	1.25	1.30
JSNR5020S180MT	18±20%	0.260	0.200	16	1.25	1.30	1.15	1.20
JSNR5020S220MT	22±20%	0.294	0.226	14	1.15	1.20	1.10	1.20
JSNR5020S330MT	33±20%	0.507	0.390	10	0.92	1.00	0.90	0.99
JSNR5020S470MT	47±20%	0.680	0.523	7	0.77	0.84	0.77	0.84
JSNR5020S560MT	56±20%	0.819	0.630	6	0.77	0.84	0.70	0.77
JSNR5020S680MT	68±20%	0.962	0.740	6	0.65	0.70	0.64	0.70
JSNR5020S820MT	82±20%	1.158	0.965	6	0.65	0.75	0.50	0.60
JSNR5020S101MT	100±20%	1.430	1.100	6	0.53	0.58	0.53	0.58
JSNR5020S121MT	120±20%	1.755	1.350	6	0.42	0.53	0.40	0.50
JSNR5020S201MT	200±20%	2.600	2.000	4.5	0.30	0.33	0.40	0.45

JSNR5040系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR5040S1R0NT	1.0±30%	0.016	0.012	117	7.35	8.00	4.90	5.00
JSNR5040S1R5NT	1.5±30%	0.020	0.015	86	6.30	6.80	4.30	4.85
JSNR5040S1R8MT	1.8±20%	0.021	0.016	55	5.50	6.05	4.15	4.30
JSNR5040S2R2NT	2.2±30%	0.025	0.019	50	4.90	5.50	3.80	4.20
JSNR5040S2R7NT	2.7±30%	0.029	0.022	37	4.30	4.80	3.60	4.00
JSNR5040S3R0NT	3.0±30%	0.029	0.022	37	4.15	4.60	3.60	4.00
JSNR5040S3R3NT	3.3±30%	0.031	0.024	32	3.95	4.45	3.40	3.90

规格参数

JSNR5040系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz,1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR5040S3R6MT	3.6±20%	0.034	0.026	30	3.80	4.40	3.30	3.70
JSNR5040S3R9NT	3.9±30%	0.035	0.027	29	3.55	4.00	3.20	3.70
JSNR5040S4R7NT	4.7±30%	0.039	0.030	28	3.50	3.80	3.00	3.30
JSNR5040S5R6MT	5.6±20%	0.046	0.035	27	3.00	3.70	2.80	3.10
JSNR5040S6R8MT	6.8±20%	0.056	0.043	21	2.90	3.40	2.50	2.80
JSNR5040S8R2MT	8.2±20%	0.062	0.048	20	2.70	2.90	2.30	2.60
JSNR5040S100MT	10±20%	0.083	0.064	18	2.35	2.70	2.10	2.35
JSNR5040S120MT	12±20%	0.100	0.077	14	2.2	2.5	2.0	2.1
JSNR5040S150MT	15±20%	0.112	0.086	13	2.00	2.20	2.00	2.05
JSNR5040S180MT	18±20%	0.155	0.119	12	1.70	2.00	1.45	1.65
JSNR5040S220MT	22±20%	0.168	0.129	11	1.60	1.80	1.50	1.60
JSNR5040S270MT	27±20%	0.244	0.188	9.8	1.52	1.75	1.10	1.25
JSNR5040S330MT	33±20%	0.244	0.188	9	1.30	1.45	1.20	1.35
JSNR5040S470MT	47±20%	0.354	0.272	7	1.10	1.20	1.00	1.15
JSNR5040S510MT	51±20%	0.494	0.380	6	1.00	1.20	1.00	1.10
JSNR5040S560MT	56±20%	0.494	0.380	6	1.05	1.20	0.80	0.90
JSNR5040S680MT	68±20%	0.520	0.400	6	0.90	1.00	0.80	0.90
JSNR5040S750MT	75±20%	0.585	0.450	6	0.85	0.95	0.72	0.80
JSNR5040S101MT	100±20%	0.728	0.560	5	0.75	0.85	0.70	0.78
JSNR5040S151MT	150±20%	0.975	0.750	3.7	0.65	0.67	0.60	0.70
JSNR5040S221MT	220±20%	1.82	1.40	3.0	0.48	0.55	0.40	0.50

JSNR5045系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz,1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR5045S2R2MT	2.2±20%	0.029	0.022	50	6.40	7.20	4.70	5.40
JSNR5045S100MT	10±20%	0.079	0.061	17	3.20	3.70	2.50	2.90
JSNR5045S220MT	22±20%	0.163	0.125	10	2.00	2.35	1.55	1.80

JSNR6020系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz,1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR6020SR50NT	0.50±30%	0.018	0.014	120	4.50	6.00	4.00	5.00
JSNR6020SR68NT	0.68±30%	0.022	0.017	115	6.55	7.80	3.80	4.80
JSNR6020SR82NT	0.82±30%	0.022	0.017	110	5.30	6.30	3.80	4.80
JSNR6020S1R0NT	1.0±30%	0.020	0.020	100	4.15	5.00	3.50	4.40
JSNR6020S1R2NT	1.2±30%	0.029	0.022	88	5.90	7.00	3.20	4.00
JSNR6020S1R5NT	1.5±30%	0.029	0.022	79	4.25	5.10	3.20	4.00
JSNR6020S1R8NT	1.8±30%	0.036	0.028	68	4.85	5.80	2.75	3.50
JSNR6020S2R0NT	2.0±30%	0.046	0.035	65	4.10	4.90	2.60	3.30
JSNR6020S2R2NT	2.2±30%	0.036	0.028	61	3.75	4.50	2.75	3.50
JSNR6020S2R7NT	2.7±30%	0.046	0.035	56	3.90	4.60	2.60	3.30
JSNR6020S3R3NT	3.3±30%	0.046	0.035	51	3.15	3.70	2.60	3.30
JSNR6020S3R9NT	3.9±30%	0.064	0.049	45	3.25	3.90	2.10	2.60

规格参数

JSNR6020系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR6020S4R3NT	4.3±30%	0.064	0.049	44	2.70	3.20	2.10	2.60
JSNR6020S4R7NT	4.7±30%	0.075	0.058	41	3.00	3.60	2.00	2.50
JSNR6020S5R6NT	5.6±30%	0.075	0.058	36	2.40	2.90	1.90	2.40
JSNR6020S6R2NT	6.2±30%	0.103	0.079	31	2.30	2.70	1.80	2.30
JSNR6020S6R8NT	6.8±30%	0.103	0.079	31	2.20	2.60	1.80	2.30
JSNR6020S8R2NT	8.2±30%	0.137	0.105	27	2.10	2.50	1.40	1.80
JSNR6020S100MT	10±20%	0.137	0.105	27	1.75	2.10	1.40	1.80
JSNR6020S120MT	12±20%	0.156	0.120	25	1.45	1.70	1.30	1.60
JSNR6020S150MT	15±20%	0.189	0.145	21	1.20	1.40	1.20	1.50
JSNR6020S180MT	18±20%	0.234	0.180	18	1.20	1.40	1.08	1.40
JSNR6020S220MT	22±20%	0.265	0.204	16	1.05	1.20	1.00	1.30
JSNR6020S330MT	33±20%	0.390	0.300	11	0.95	1.10	0.84	1.05
JSNR6020S470MT	47±20%	0.559	0.430	10	0.70	0.90	0.80	0.90
JSNR6020S331MT	330±20%	3.419	2.630	3	0.27	0.33	0.33	0.39

JSNR6028系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR6028SR82NT	0.82±30%	0.016	0.012	97	6.50	9.00	5.20	6.00
JSNR6028S1R0NT	1.0±30%	0.013	0.010	70	5.75	7.00	5.20	5.70
JSNR6028S1R2NT	1.2±30%	0.017	0.013	69	6.40	7.50	4.58	5.00
JSNR6028S1R5NT	1.5±30%	0.017	0.013	65	6.00	6.60	4.58	5.00
JSNR6028S2R2NT	2.2±30%	0.026	0.020	48	5.10	5.60	3.75	4.10
JSNR6028S2R7NT	2.7±30%	0.026	0.020	48	3.80	4.10	3.75	4.10
JSNR6028S3R3NT	3.3±30%	0.033	0.025	41	4.15	4.50	3.48	3.80
JSNR6028S4R7NT	4.7±30%	0.039	0.030	35	3.00	3.30	3.08	3.40
JSNR6028S5R1NT	5.1±30%	0.056	0.043	32	3.20	3.50	2.60	2.80
JSNR6028S6R2MT	6.2±20%	0.061	0.047	30	3.05	3.30	2.40	2.60
JSNR6028S6R8MT	6.8±20%	0.061	0.047	27	2.60	3.00	2.40	2.60
JSNR6028S8R2MT	8.2±20%	0.072	0.055	24	2.30	2.50	2.25	2.50
JSNR6028S9R1MT	9.1±20%	0.096	0.074	24	2.55	2.80	2.15	2.40
JSNR6028S100MT	10±20%	0.094	0.072	23	2.04	2.50	1.95	2.40
JSNR6028S120MT	12±20%	0.104	0.080	18	1.80	2.00	1.85	2.00
JSNR6028S150MT	15±20%	0.163	0.125	18	1.75	1.90	1.45	1.60
JSNR6028S180MT	18±20%	0.156	0.120	15	1.52	1.80	1.45	1.60
JSNR6028S220MT	22±20%	0.182	0.140	14	1.45	1.80	1.40	1.60
JSNR6028S270MT	27±20%	0.202	0.155	13	1.50	1.60	1.32	1.40
JSNR6028S330MT	33±20%	0.241	0.185	12	1.35	1.50	1.22	1.30
JSNR6028S360MT	36±20%	0.280	0.215	11	1.25	1.40	1.13	1.20
JSNR6028S390MT	39±20%	0.293	0.225	11	1.25	1.40	1.10	1.20
JSNR6028S470MT	47±20%	0.410	0.315	9.5	1.15	1.30	1.06	1.10
JSNR6028S560MT	56±20%	0.449	0.345	8.2	1.05	1.20	0.89	1.00
JSNR6028S680MT	68±20%	0.468	0.360	7.7	0.80	0.95	0.86	0.95
JSNR6028S750MT	75±20%	0.533	0.410	7.7	0.90	0.99	0.81	0.90
JSNR6028S820MT	82±20%	0.650	0.500	7.7	0.80	0.88	0.70	0.77
JSNR6028S101MT	100±20%	0.650	0.500	7.1	0.65	0.71	0.70	0.77
JSNR6028S102MT	1000±20%	7.540	5.800	1.5	0.18	0.22	0.23	0.26

规格参数

JSNR6040系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz,1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR6040S1R0MT	1.0±20%	0.010	0.008	97	7.85	9.05	6.30	7.20
JSNR6040S100MT	10±20%	0.062	0.048	16	3.20	3.50	2.45	2.80
JSNR6040S120MT	12±20%	0.075	0.058	14	2.80	3.25	2.20	2.55
JSNR6040S150MT	15±20%	0.088	0.068	13	2.50	3.00	2.05	2.35
JSNR6040S220MT	22±20%	0.116	0.089	10	2.05	2.50	1.80	2.05
JSNR6040S330MT	33±20%	0.178	0.137	9.9	1.65	2.00	1.45	1.65
JSNR6040S680MT	68±20%	0.370	0.285	5.6	1.15	1.40	0.95	1.10
JSNR6040S471MT	470±20%	2.500	1.790	2.0	0.42	0.50	0.47	0.55

JSNR6045系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz,1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR6045SR47NT	0.47±30%	0.008	0.006	155	15.00	16.50	6.50	6.60
JSNR6045SR56NT	0.56±30%	0.008	0.006	142	14.00	15.00	6.50	7.50
JSNR6045SR68NT	0.68±30%	0.008	0.006	99	11.00	12.00	5.70	6.50
JSNR6045SR82NT	0.82±30%	0.010	0.008	140	10.35	11.00	5.90	6.50
JSNR6045S1R0NT	1.0±30%	0.014	0.011	100	9.85	10.00	5.14	5.60
JSNR6045S1R2NT	1.2±30%	0.013	0.010	100	8.35	9.10	5.40	5.90
JSNR6045S1R3NT	1.3±30%	0.013	0.010	100	8.35	9.10	5.40	5.90
JSNR6045S1R5NT	1.5±30%	0.016	0.012	65	8.80	9.70	4.95	5.40
JSNR6045S1R8NT	1.8±30%	0.016	0.012	74	7.60	8.40	4.95	5.40
JSNR6045S2R2NT	2.2±30%	0.018	0.014	52	6.75	7.40	4.60	5.00
JSNR6045S2R3NT	2.3±30%	0.027	0.021	60	6.00	6.60	3.50	3.80
JSNR6045S2R7NT	2.7±30%	0.020	0.015	38	5.75	6.30	4.30	4.70
JSNR6045S3R0NT	3.0±30%	0.026	0.020	35	5.60	6.20	3.80	4.20
JSNR6045S3R3NT	3.3±30%	0.027	0.021	32	5.90	6.20	3.70	4.00
JSNR6045S3R6NT	3.6±30%	0.027	0.021	28	5.25	5.70	3.70	4.00
JSNR6045S4R3MT	4.3±20%	0.030	0.023	23	4.45	4.90	3.50	3.80
JSNR6045S4R5MT	4.5±20%	0.034	0.026	24	4.97	5.50	3.30	3.60
JSNR6045S4R7MT	4.7±20%	0.034	0.026	24	4.97	5.50	3.30	3.60
JSNR6045S5R1MT	5.1±20%	0.034	0.026	23	4.40	4.80	3.30	3.60
JSNR6045S5R6MT	5.6±20%	0.038	0.029	23	4.15	4.60	3.15	3.40
JSNR6045S6R2MT	6.2±20%	0.040	0.031	26	4.43	4.80	3.00	3.30
JSNR6045S6R3MT	6.3±20%	0.040	0.031	26	4.43	4.70	3.00	3.30
JSNR6045S6R8MT	6.8±20%	0.040	0.031	20	3.90	4.30	3.00	3.30
JSNR6045S7R5MT	7.5±20%	0.044	0.034	18	3.50	3.80	2.90	3.20
JSNR6045S8R2MT	8.2±20%	0.056	0.043	21	3.90	4.30	2.60	2.80
JSNR6045S9R1MT	9.1±20%	0.056	0.043	17	3.35	3.70	2.60	2.80
JSNR6045S100MT	10±20%	0.062	0.048	15	3.20	3.50	2.45	2.70
JSNR6045S120MT	12±20%	0.075	0.058	13	2.80	3.00	2.20	2.40
JSNR6045S150MT	15±20%	0.088	0.068	12	2.50	2.70	2.05	2.20
JSNR6045S180MT	18±20%	0.105	0.081	10	2.20	2.40	1.85	2.00
JSNR6045S220MT	22±20%	0.116	0.089	10	2.05	2.20	1.80	2.00
JSNR6045S270MT	27±20%	0.133	0.102	9.2	1.90	2.10	1.65	1.80
JSNR6045S300MT	30±20%	0.172	0.132	7.8	1.70	1.80	1.50	1.60
JSNR6045S330MT	33±20%	0.178	0.137	7.8	1.65	1.80	1.45	1.60
JSNR6045S360MT	36±20%	0.225	0.173	7.8	1.62	1.80	1.40	1.50

规格参数

JSNR6045系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR6045S390MT	39±20%	0.234	0.180	7.8	1.50	1.60	1.25	1.40
JSNR6045S430MT	43±20%	0.260	0.200	7.7	1.63	1.80	1.20	1.30
JSNR6045S470MT	47±20%	0.260	0.200	6.4	1.40	1.50	1.20	1.30
JSNR6045S510MT	51±20%	0.269	0.207	6.4	1.35	1.50	1.15	1.20
JSNR6045S560MT	56±20%	0.287	0.221	6.4	1.30	1.40	1.10	1.20
JSNR6045S620MT	62±20%	0.306	0.235	6.4	1.25	1.40	1.10	1.20
JSNR6045S680MT	68±20%	0.376	0.289	6.4	1.20	1.30	1.00	1.10
JSNR6045S750MT	75±20%	0.397	0.305	5	1.15	1.20	0.95	1.00
JSNR6045S820MT	82±20%	0.443	0.341	4.9	1.05	1.10	0.90	0.99
JSNR6045S910MT	91±20%	0.467	0.359	4.9	1.00	1.10	0.85	0.94
JSNR6045S101MT	100±20%	0.563	0.433	4.2	0.95	1.00	0.80	0.88
JSNR6045S121MT	120±20%	0.629	0.484	4.2	0.85	0.94	0.77	0.85
JSNR6045S151MT	150±20%	0.754	0.580	4.2	0.80	0.88	0.70	0.77
JSNR6045S221MT	220±20%	1.084	0.834	3.5	0.70	0.77	0.59	0.65
JSNR6045S331MT	330±20%	1.651	1.270	2.8	0.57	0.63	0.57	0.63
JSNR6045S471MT	470±20%	2.340	1.800	2.0	0.50	0.56	0.42	0.48
JSNR6045S681MT	680±20%	3.250	2.500	1.7	0.42	0.46	0.33	0.38
JSNR6045S102MT	1000±20%	5.850	4.500	0.5	0.30	0.35	0.30	0.35

JSNR8040系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR8040SR82NT	0.82±30%	0.010	0.008	94	13.80	16.00	6.30	6.90
JSNR8040S1R0NT	1.0±30%	0.010	0.008	89	9.85	14.00	6.30	6.90
JSNR8040S1R2NT	1.2±30%	0.013	0.010	59	10.00	14.00	5.65	6.20
JSNR8040S1R5NT	1.5±30%	0.013	0.010	67	8.15	11.00	5.65	6.20
JSNR8040S2R0NT	2.0±30%	0.016	0.012	43	9.25	10.00	5.15	5.60
JSNR8040S2R2NT	2.2±30%	0.016	0.012	41	7.10	8.00	5.15	5.60
JSNR8040S3R0NT	3.0±30%	0.018	0.014	32	6.10	7.00	4.70	5.20
JSNR8040S3R3NT	3.3±30%	0.022	0.017	27	6.50	7.00	4.40	4.80
JSNR8040S3R6NT	3.6±30%	0.022	0.017	30	7.52	8.50	4.35	4.80
JSNR8040S3R9NT	3.9±30%	0.022	0.017	26	5.75	6.50	4.35	4.80
JSNR8040S4R7NT	4.7±30%	0.025	0.019	24	5.90	6.50	4.10	4.50
JSNR8040S5R1NT	5.1±30%	0.025	0.019	22	4.70	5.40	4.05	4.40
JSNR8040S5R6NT	5.6±30%	0.027	0.021	24	6.00	6.90	3.85	4.20
JSNR8040S6R2NT	6.2±30%	0.027	0.021	20	4.45	5.10	3.85	4.20
JSNR8040S6R8MT	6.8±20%	0.031	0.024	20	4.55	5.20	3.60	4.00
JSNR8040S8R2MT	8.2±20%	0.034	0.026	17	4.20	4.80	3.45	3.80
JSNR8040S100MT	10±20%	0.038	0.029	15	3.60	4.10	3.30	3.60
JSNR8040S120MT	12±20%	0.053	0.041	13	3.50	4.00	2.80	3.00
JSNR8040S150MT	15±20%	0.061	0.047	12	2.95	3.40	2.60	2.80
JSNR8040S180MT	18±20%	0.069	0.053	11	2.70	3.10	2.40	2.60
JSNR8040S220MT	22±20%	0.090	0.069	9.5	2.40	2.70	2.10	2.30
JSNR8040S270MT	27±20%	0.101	0.078	9.2	2.15	2.50	2.00	2.20
JSNR8040S330MT	33±20%	0.126	0.097	7.8	2.05	2.40	1.80	2.00
JSNR8040S360MT	36±20%	0.133	0.102	7.8	2.00	2.30	1.75	1.90
JSNR8040S390MT	39±20%	0.139	0.107	7.8	1.95	2.20	1.70	1.90

规格参数

JSNR8040系列

型号	电感量	直流电阻		自谐频率	饱和电流		温升电流	
	@100kHz, 1V	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.	Max.	Typ.
单位	μH	Ω		MHz	A		A	
符号	L	DCR		S.R.F	Isat		Irms	
JSNR8040S430MT	43±20%	0.147	0.113	7.8	1.90	2.20	1.65	1.80
JSNR8040S470MT	47±20%	0.177	0.136	6.4	1.75	2.00	1.55	1.70
JSNR8040S510MT	51±20%	0.185	0.142	6.4	1.70	1.90	1.50	1.60
JSNR8040S620MT	62±20%	0.237	0.182	6.4	1.50	1.60	1.30	1.40
JSNR8040S680MT	68±20%	0.255	0.196	4.9	1.45	1.60	1.25	1.40
JSNR8040S750MT	75±20%	0.274	0.211	4.9	1.35	1.50	1.20	1.30
JSNR8040S820MT	82±20%	0.293	0.225	5.9	1.30	1.40	1.15	1.20
JSNR8040S910MT	91±20%	0.354	0.272	4.9	1.20	1.30	1.05	1.10
JSNR8040S101MT	100±20%	0.377	0.290	4.2	1.15	1.30	1.00	1.10
JSNR8040S121MT	120±20%	0.434	0.334	3.5	1.05	1.10	0.95	1.00
JSNR8040S151MT	150±20%	0.533	0.410	3.5	1.10	1.20	0.85	0.94
JSNR8040S181MT	180±20%	0.676	0.520	3.5	0.95	1.15	0.83	0.92
JSNR8040S221MT	220±20%	0.779	0.599	3.5	0.85	0.94	0.80	0.88
JSNR8040S331MT	330±20%	1.156	0.889	2.8	0.68	0.75	0.64	0.70
JSNR8040S471MT	470±20%	1.625	1.260	2.1	0.60	0.70	0.50	0.60
JSNR8040S681MT	680±20%	2.652	2.040	1.7	0.50	0.60	0.45	0.50